



Produktinformationsblatt: Bodenfarbe & Bodenfarbe Anti-Rutsch 2,5 L & 5 L

Hellgrau

Grau

Blau

Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckeinstellungen leider nicht vermeiden.



KRAFTVOLLE, GLÄNZENDE POLYURETHAN-FORMEL FÜR BETONBÖDEN.

Floorsaver Bodenfarbe bindet Staub, versiegelt und schützt Betonböden im Innenbereich. Zwei Schichten schaffen eine glänzende, leicht zu reinigende Oberfläche. Diese Farbe kann auf blanken Beton oder bestehende, gut haftende Anstriche aufgetragen werden. Beim Überstreichen bestehender Anstriche in einem ähnlichen Farbton reicht in der Regel eine Schicht aus.

- Verbessert das Aussehen von tristem Beton erheblich
- Kraftvoll genug für Lager, Werkstätten und den allgemeinen Gebrauch
- Einkomponentig - verwenden Sie so viel Farbe wie benötigt und setzen Sie einfach den Deckel wieder auf, falls Sie nicht alles aufgebraucht haben.
- Einfach per Farbroller auftragen
- Entscheiden Sie sich bei nassen oder rutschigen Bereichen für Floorsaver Bodenfarbe Anti-Rutsch
- Widersteht verschüttetem Öl und Fett
- Geeignet für Beton und Holz
- 2,5 L reichen für bis zu 20 m² pro Schicht
- 5 L reichen für bis zu 40 m² pro Schicht

SO WENDEN SIE SIE AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Waschen Sie blanken, einigermaßen sauberen Beton mit Floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger
- Die Oberfläche wird dadurch gereinigt und etwas angeraut. Reinigen Sie fettige oder kürzlich gestrichene Böden mit Floorsaver Reiniger und Entfetter. Entfernen Sie lose Farbe, Staub oder Dreck. Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und in jedem Fall mit Floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalität zu reduzieren und alle schwachen oder losen Zementablagerungen zu entfernen.

Schritt 2 - Ausbesserungen

- Füllen Sie Löcher mit Floorsaver Gießbarer Reparaturmörtel.

Schritt 3 - Auftragung

- Stellen Sie vor dem Anstrich sicher, dass der Boden trocken ist und die Temperatur mindestens 15°C beträgt.
- Rühren Sie die Farbe gründlich durch.
- Nicht verdünnen.
- In eine Farbwanne umfüllen.
- Kanten mit einem Pinsel streichen.
- Mit einem Farbroller auf den Boden auftragen, dabei gut in die Oberfläche einarbeiten. Blanker Beton sollte so porös sein, dass die erste Schicht eindringen kann.

- Wenn Sie Floorsaver Bodenfarbe Anti-Rutsch verwenden, gießen Sie den Inhalt der kleinen Dose Anti-Rutsch Granulat in die Farbdose und rühren Sie mit einer Holzlatte oder Ähnlichem gründlich durch. Nehmen Sie für 5 L die ganze Dose Anti-Rutsch Granulat, für 2,5 L entsprechend nur die halbe.

- Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.

TROCKENZEITEN:

ZWEITE SCHICHT 16 Stunden bei 15°C - 20°C.
Die zweite Schicht sollte innerhalb von 5 Tagen nach der ersten Schicht aufgetragen werden.

HANDTROCKEN 10 Stunden bei 15°C - 20°C

LEICHTER FUSSGÄNGERVERKEHR 24 Stunden bei 15°C - 20°C

VOLL NUTZBAR 36 Stunden bei 15°C - 20°C.
Bitte stellen Sie vor der vollen Nutzung sicher, dass die Farbe vollständig ausgehärtet ist.

NICHT EMPFOHLEN WIRD:

- Verwendung dieses Produkts in Bereichen, wo Autos geparkt werden - verwenden Sie stattdessen Floorsaver Epoxid Bodenfarbe.
- Verwendung im Außenbereich.
- Auftragung auf Fließestriche.
- Auftragung auf mit Öl, Fett oder Wachs verunreinigten Beton.
- Auftragung auf harten, glatten, sehr dichten oder flügelgeglätteten Beton, in dessen Oberfläche die Farbe nicht eindringen kann. Gießen Sie im Zweifelsfall etwas Wasser auf den Boden und beobachten Sie, ob es aufgesaugt wird.

HALTBARKEIT:

3 Jahre in ungeöffneter Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.