

Produktinformationsblatt:

Wasserfeste Dachfarbe



SCHÜTZT IHR DACH UND MACHT ES WASSERDICHT.

Floorsaver Wasserfeste Dachfarbe ist eine mit Gummi und Fasern verstärkte, Bitumen-basierte Beschichtung. Dadurch ist sie im Gegensatz zu normalen Bitumenbeschichtungen flexibel, sackt in der Sommerhitze nicht ab und bricht bei natürlichen Ausdehnungen und Bewegungen des Dachs nicht. Sie kann als Notfallabdichtung für Löcher benutzt werden oder als schützende Beschichtung die Lebensdauer bestehender Dächer verlängern.

- Dicke und flexible Dachbeschichtung, mit Schutz gegen die Elemente
- Nur eine Schicht notwendig
- Geeignet für Dachpappe, Asbest-ähnliche (poröse) Dachplatten, Wellblech, Beton und Dachziegel
- Kann auf nassen Oberflächen als Notreparatur angewendet werden
- Mit Sand angemischt füllt sie Löcher, Risse und Spalten
- Einfach mit Pinsel oder Farbroller auftragen
- Schwarze Oberfläche verblasst allmählich zu grau
- Nutzen Sie Ihr Dach noch ein paar Jahre länger!

SO WENDEN SIE SIE AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Nur minimale Vorbereitung nötig. Fegen Sie Moos, Algen oder Dreck gründlich ab. Bei starkem Pilzbefall zunächst mit einem Fungizid behandeln und danach abspülen.
- Sie können Floorsaver Wasserfeste Dachfarbe notfalls auch im Regen verwenden. Für langfristige Reparaturen sollte die Oberfläche jedoch so trocken wie möglich sein. Beim Beschichten großer Oberflächen empfehlen wir, dass diese trocken sein sollten, da eingeschlossene Feuchtigkeit den Trockenprozess verlängert.

Schritt 2 - Ausbesserungen:

- Löcher, Risse und Spalten können mit Wasserfester Dachfarbe (angemischt mit trockenem Sand, um einen festen Mörtel zu erhalten) verfüllt werden. Grundieren Sie die Stelle mit einer Schicht Wasserfeste Dachfarbe und tragen Sie den "Mörtel" mit einer Kelle auf.

Schritt 3 - Auftragung

- Aufrühren ist nicht notwendig.
- Am Einfachsten ist die Auftragung mit einem Pinsel. Auf ebenen Oberflächen (Dachpappe, ebener Beton) ist auch die Verwendung eines Farbrollers möglich.
- Pro 1 m² sollten Sie etwa 1l des Produkts auftragen
- Werkzeug mit Terpentinersatz reinigen.
- Trockenzeit etwa 24 Stunden

TIPP:

- Falls Ihr Dach 'verdächtige' Stellen wie überlappende Paneele oder Verbindungen zwischen Bahnen von Dachpappe aufweist, Sie aber das ganze Dach beschichten möchten, empfehlen wir eine Vorbehandlung. Streichen Sie diese Stellen mit einem Pinsel mit Floorsaver Wasserfeste Dachfarbe vor, lassen Sie sie trocknen und beschichten Sie das komplette Dach am nächsten Tag.

NICHT EMPFOHLEN WIRD:

- Auftragung von Wasserfeste Dachfarbe auf unbehandeltes Holz im Versuch, eine wasserdichte Versiegelung zu erhalten.
- Auftragung auf EPDM oder ähnliche Dachmembranen aus Kautschuk, da dieses Produkt Kautschuk aufweichen kann. Sollten Sie Zweifel an der Eignung des Produkts haben, so testen Sie es zunächst auf einer kleinen Fläche.

HALTBARKEIT:

12 Monate in ungeöffneter Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.