



Produktinformationsblatt: Asphalt-Rissfüller 5L



Floorsaver Asphalt-Rissfüller ist eine flexible gummierte Bitumenformel, die perfekt dafür sorgt, dass kleine Risse nicht zu großen Schlaglöchern werden.

- Mischen und gießen - keine Grundierung erforderlich
- Schnelle Aushärtung - trocken in 2-4 Stunden
- Innen und außen verwendbar
- Geeignet für Teer- und Asphaltflächen
- Flexibel - Ermöglicht Bewegung/Ausdehnung
- Füllt Risse von 3 mm bis 25 mm Breite
- Kann überstrichen werden

SO WENDEN SIE ES AN:

Schritt 1 - Vorbereitung:

- Es ist nur eine minimale Vorbereitung erforderlich. Floorsaver Asphalt-Rissfüller ist einfach zu verwenden. Fegen oder kratzen Sie alle losen Teile aus dem Loch und das war's.

Schritt 2 - Mischen:

- Vor Gebrauch gut vermischen
- In eine Ausgießkanne umfüllen

Schritt 3 - Verwendung:

Um eine angemessene Trocknungszeit zu gewährleisten, sollten Sie das Produkt nicht bei Nässe oder Kälte (unter 5°C) verwenden. Obwohl eine gewisse Feuchtigkeit toleriert werden kann, ist es am besten, wenn der Riss einigermaßen trocken ist.

Risse bis zu einer Breite von 3 mm: Mit einer Ausgießkanne (oder Gießkanne) den Asphalt-Rissfüller in die Risse einfüllen. Überschüssiges Material, das überläuft, mit einem Pinsel verstreichen, sodass ein dünner Film entsteht. Die Füllmasse trocknen lassen und anschließend mit feinem Sand oder Zement bestäuben, um verbleibende Klebrigkeit zu beseitigen.

Risse von 3 mm bis 25 mm Breite: Bereiten Sie den Riss vor, indem Sie eine Bürstenschicht Asphalt-Rissfüller auf die Seiten auftragen. Stellen Sie einen leicht steifen Mörtel her, indem Sie Asphalt-Rissfüller mit trockenem Quarzsand mischen. Verwenden Sie eine Kelle, um den Riss zu füllen und zu glätten. Nachdem der Mörtel getrocknet ist, entfernen

Sie verbleibende Klebrigkeit durch Bestäuben mit feinem Sand oder Zement.

TROCKNUNGSZEITEN:

Für Risse bis zu 3 mm sollten ca. 2 - 4 Stunden und für Risse bis zu 25 mm 6 - 10 Stunden eingeplant werden.

DECKUNGSGRAD

5 Liter füllen 100 lineare Meter Risse von 5 mm Breite und 5 mm Tiefe

HALTBARKEIT:

12 Monate in ungeöffneter Verpackung. Das Produkt darf nicht einfrieren.

NICHT EMPFOHLEN WIRD:

Dieses Produkt ist für die Verwendung auf bitumenhaltigen Oberflächen vorgesehen. Es könnte Oberflächen aufweichen, die Kohlenteeer enthalten. Im Zweifelsfall eine Testfläche auftragen und nach 24 Stunden prüfen, dass keine Erweichung stattgefunden hat.

SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten erhalten allgemeine Sicherheitshinweise.

BESTELLEN:

Wir möchten, dass Sie unsere Produkte gerne verwenden und ein wirklich gutes Ergebnis erzielen.

Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an info@floorsaver.de, oder kontaktieren Sie uns unter +49 2162 530 17 27